

VÝPIS DVEŘÍ - SPECIFIKACE

FASÁDNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ

KONSTRUKCE FASÁDNÍCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU.

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_w (CELÝ VÝROBEK) $\leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

TYP :	JEDNOKŘÍDLOVÉ/DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE VČ. RÁMU, DVEŘNÍ KŘÍDLA OTOČNÁ, NADSVĚTLÍK, BOČNÍ SVĚTLÍK
MATERIÁL :	VÍCEKOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ROZŠÍŘENÁ IZOLAČNÍ ZÓNA S PĚNOU PLNĚNÝMI IZOLÁTORY, OPTIMALIZOVANÉ KOEXTRUDOVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ
POVRCH RÁMU :	MATNÝ AL S ELOXOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA RAL BUDE VYVZORKOVÁNA
PROSKLENÍ :	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO Z LEPENÉHO SKLA VSG, ČIRÉ S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v.800 A 1400mm POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE - BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO Z LEPENÉHO TRVZENÉHO SKLA V KOMBINACI S POŽÁRNÍM SKLEM, ČIRÉ S KONTRASTNÍMI POLEPY SKEL v.800 A 1400mm PLNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ, BARVA DLE RÁMU
KOVÁNÍ :	OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ, PLNÝ ŠTÍTEK, ÚROVEŇ KVALITY VYSOKÁ, VYSOKÝ STUPEŇ ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ AŽ DO TŘ. WK3, SKRYTĚ ZABUDOVANÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY A POHONY, BARVA ČERNÁ
KLIKY/MADLA :	KLIKA/KLIKA, ŠTÍTEK DĚLENÝ, BARVA ČERNÁ, HORNÍ HRANA MAX. 1 100 mm ZÁMKY - VARIANTNĚ DLE VÝPISU: - MECHANICKÝ VLOŽKOVÝ - ELEKTROMECHANICKÝ, PANIKOVÁ FUNKCE, SAMOZAMYKACÍ, KARTOVÝ SYSTÉM (ČTEČKA KARET, MAGNETICKÝ KONTAKT)
KLÍČE :	KLÍČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, ZVOLENÍ DODAVATELE KLÍČŮ BUDE KONZULTOVÁNO S UŽIVATELEM, ŠESTISTAVÍTKOVÝ SYSTÉM, ZÁMKOVÝ SYSTÉM ZAHRNULJE: min. 4 KLÍČE KE KAŽDÉMU ZÁMKU SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE UŽIVATELE
DOPLŇKY:	SAMOZAVÍRAČ - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ, S KLIZNOU LIŠTOU, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ HLINÍKOVÝ BEZBARIÉROVÝ PRÁH S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA :	U_w (CELÝ VÝROBEK) $\leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
POŽÁRNÍ ODOLNOST :	POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŠTÍTKU S ODOLNOSTÍ NA ZÁRUBNI - OVĚŘIT S PBŘÍ
BAREVNÉ ŘEŠENÍ:	KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU REALIZACE DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. VLASTNÍ BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE VZORKOVÁNA A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM.