

VÝPIS DVEŘÍ

DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY UMÍSTĚNÍ PANTŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS LEVÉ/PRAVÉ
D216/P	700/2 100	800/2 150	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 190 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, DVOURÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - ÚKLID RW= 44 dB	1.NP	- -
				2.NP	- 1
				CELKEM	- 1
D217/L	800/2 100	900/2 150	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 190 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ, DVOURÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - ČAJOVÁ KUCHYŇKA SAMOZAVÍRAČ RW= 44 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - C	1.NP	- -
				2.NP	1 -
				CELKEM	1 -
D218/L	800/2 100	900/2 150	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 115 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 RW= 44 dB POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3	1.NP	- -
				2.NP	1 -
				CELKEM	1 -
D073/P	1000 + 1000/2 100	2 100/2 150	VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE - HS PORTAL POSUVNÉ, FIX BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG OBOUSTRANNÉ KONTRASTNÍ POLEPY v. 800 A 1 400 mm RÁM HLINÍKOVÝ, BARVA BUDE VYVZORKOVÁNA HLINÍKOVÝ VODÍCÍ KOLEJNICE BEZBARIÉROVÁ ZAPUŠTĚNÁ (NÁŠLAP MAX 10 mm) POSUN OBOUSTRANNÝM SVISLÝM MADLEM	1.NP	- 1
				2.NP	- -
				CELKEM	- 1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY PANTŮ.				Strana: 27	