

VÝPIS DVEŘÍ

DVEŘNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY UMÍSTĚNÍ PANTŮ

POL.	ROZMĚRY (mm)	STAVEBNÍ OTVOR (mm)	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS LEVÉ/PRAVÉ
D049/L	900 + 300/2 100	1 500/2 250	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ A OTEVŘENÍ KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 MADLO VE VÝŠCE 800 - 900 mm (na opačné straně než jsou závěsy dveří) KOORDINÁTOR OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA OZNAČENÍ - ROZLUČKOVÁ SÍŇ	1.NP	1 -
				2.NP	- -
				CELKEM	1 -
D050/P	900 + 700/2 100	1 900/2 250	VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 100 mm, DOZDÍVANÉ OSTĚNÍ Z PLNÝCH CIHEL OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ A OTEVŘENÍ KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, OCELOVÉ, BARVA DB703 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 KOORDINÁTOR OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA, MOŽNOST ARETACE KŘÍDEL OZNAČENÍ - PŘÍPRAVA ZESNULÉHO	1.NP	- 1
				2.NP	- -
				CELKEM	- 1
D051/L	900 + 300/2 100	1 300/2 150	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 150 mm OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK PASIVNÍ KŘÍDLO S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ A OTEVŘENÍ KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 KOORDINÁTOR OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA, MOŽNOST ARETACE KŘÍDEL OZNAČENÍ -	1.NP	1 -
				2.NP	- -
				CELKEM	1 -
D052/P	800/2 100	900/2 150	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLOUBKA ZDIVA 150 mm OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ PLNÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ-KLIKA/KLIKA, MECHANICKÝ ZÁMEK KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ, DŘEVĚNÉ, HPL LAMINÁT, BARVA RAL 7037 ZÁRUBEŇ OCELOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, JEDNORÁMOVÁ, NÁTĚR DB703 OZNAČENÍ - SKLAD ZDRAVOTNÍHO ODPADU SAMOZAVÍRAČ POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - C	1.NP	- 1
				2.NP	- -
				CELKEM	- 1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY PANTŮ.				Strana: 17	