




















HOSPIC HRADEC KRÁLOVÉ			standards svítidel - 30.05.2022			
označení svítidla	umístění v projektu č.m.	stmívání	popis svítidla	barevné provedení	montážní otvor / montážní hloubka	vizualizace svítidla
A	ovál chodba pokoje	DALI, NORMALINK	stropní stmívatelné válcové svítidlo s fasetovým reflektorem, LED 17,4W/3000K, 2650lm, vyzařovací úhel 99o, Ugr<19, rozměr 198 x 180mm, barva reflektoru bílá RAL 9016, barva hliníkového tělesa bílá, kompatibilní s navrženým systémem řízení DALI, třístupňová regulace	Bílé	Přisazená	
B	pokoj-hlavní osvětlení	DALI-TOUCH DIM,NORMALINK	Vestavné/přisazené hliníkové liniové svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, stmívatelné 38W/3000K, 5600lm, Ugr<19, rozměr 1125x50x80mm, barva bílá RAL 9016, krytí IP30	Černá	Přisazená	
B1	pokoj-stojací lampa	NE	stojací lampa výška 1700mm, stínítko z ohnivzdorné technické látky pr.470 x 280mm, světelný zdroj LED retrofit 15W/E27, třída izolace II., šňůrový vypínač, barva bílá - typ dle výběru architekta	bílá		
C	pokoj-chodbička	NE	Vestavné kruhové svítidlo 5,8W/3000K, 670lm, průměr 83mm x hloubka 75mm, vyzařovací úhel 60st., IP54, Ugr<19, barva bílá RAL 9016, tř.izolace II.	Bílé	vestavné	
D	pokoj-soc.zázemí	NE	vestavné svítidlo s mikroprismatickým difuzorem, LED 20,5W/3000K, 2300lm, vyzařovací úhel 84°, průměr 230mm x výška 42mm, IP54, II.třída izolace, RG0, barva bílá RAL9016	Bílé	H = 94 mm Ø200-225	
D1	pokoj-soc.zázemí nad zrcadlo	NE	nástěnné svítidlo nad zrcadlo LED 7,5W, 1190lm, 4000K L=600mm, povrchová úprava nerez	Nerez	Přisazená montáž	 600 x 80 x 40 mm
L1	pokoj-nepřímé svícení	NE	liniové svítidlo LED - sestava dle nábytkového řešení lišta+LED pásek+difuzor+napájecí driver	elox		
L2	venkovní podsvětlení	NE	liniové svítidlo LED - sestava dle PD lišta+LED pásek+difuzor+napájecí driver IP	elox		
E1	vstup/recepce	NE	Stropní kruhové svítidlo s barevným dekorem, polykarbonátová základna s PMMA difuzorem, LED 20W/2500lm, 3000K, IP66, II. třída izolace, průměr 300x55mm, barva white RAL 9010-cooper	white RAL 9010- cooper	Přisazená	

E2	vstup/recepce	NE	Stropní kruhové svítidlo s barevným dekorem, polykarbonátová základna s PMMA difuzorem, LED 42W/5500lm, 3000K, IP66, II. třída izolace, průměr 550x55mm, barva white RAL 9010-cooper	white RAL 9010-cooper 	Přisazená	
F	vstup-zelená stěna	NE	líštové reflektorové svítidlo stmívatelné, LED 26W, 2840lm, se světelným spektrem pro zelené stěny, CRI>90, DALI, driver mimo optickou část, zaměnitelné reflektory, možnost doplnění optických fitrů, čoček a mřížek proti oslnění, barva bílá, průměr optické části 95mm, výška 150mm, délka předřadníku 235mm	Bílá	3F lišta	
F-L	vstup-zelená stěna	NE	3F lišta DALI včetně příslušenství (napáječe, koncovky, montážní sady, spojovací díly)	Bílá 	Přisazená	
G	společné sociální zázemí	NE	vestavné svítidlo s mikropřismatickým difuzorem, LED 20,5W/3000K, 2300lm, vyzařovací úhel 84°, průměr 230mm x výška 42mm, IP54, II.třída izolace, RG0, barva bílá	Bílá 	H = 94 mm Ø200-225	
H	ordinace, vyšetřovny, sesterny	NE	Přisazené hliníkové liňové svítidlo s multireflektrovým systémem, 57W/3000K, 8400lm, Ugr<19, rozměr 1688x50x85mm, barva bílá RAL9016	Bílá Černá 	Přisazená	
J	restaurace - jídelna	NE	Vestavné hliníkové liňové svítidlo s mikropřismatickým difuzorem, stmívatelné 40,2W/3000K, 6000lm, Ugr<19, rozměr 1685x50x80mm, barva černá	Černá 	Přisazená	
P	technické prostory	NE	Stropní polykarbonátové svítidlo s průběžnou montáží LED 38,4W/5440lm, 4000K, IP66, rozměr 80x76x1250mm,	grey	-	
NV1,2	Nouzové úniky	NE	Vestavné nouzové svítidlo LED 2W, NO 1 hodina, autotest, area, průměr 50mm	Bílá		
NP1,2	Nouzové úniky	NE	Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, NO 1 hodina, autotest, area, rozměr 142x142x39mm	Bílá	Přisazená	
N	Nouzové úniky	NE	Nouzové hliníkové svítidlo LED 2W, NO 1 hodina, autotest, piktogram s vyznačením směru úniku + univerzální montážní sada, rozměr 50x480x320mm	Bílá	Přisazená	

V1	parkovací plochy	NE	asymetrické LED svítidlo 19W/2850lm, IP66, rozměr 330x68x68mm, grey antracit pro osazení na 4m sadové stožár, grey antracit <i>Například: LOMBARDO FLAG 330</i>	grey antracit	vetknutý stožár	
V2	chodníček	NE	sloupkové svítidlo s vyzařovací charakteristikou 270°, 9W/3000K, IP66IK10, výška 1000 x průměr 130mm, barva grey antracit <i>Například: LOMBARDO TOK C 270 H1000</i>	grey antracit		
V3	fasáda-pokoje	NE	nástěnné hliníkové svítidlo 7W/3000K, vyzařovací úhel 24°, IP66IK10, rozměr 115x115x80mm, barva antracit grey <i>Například: LOMBARDO TREND 110</i>	grey antracit		
V4	fasáda-vnitroblok	NE	vestavné bezrámečkové celoskleněné svítidlo 3W/3000K, IP66, rozměr 192x81x52mm, barva bílá <i>Například: LOMBARDO STILE NEXT 506L</i>	bílá		
V5	dřevěná fasáda sesterny vnitroblok	NE	nástěnné válcové hliníkové svítidlo DIR/INDIR 10W/3000K, vyzařovací úhel 250, IP66IK10, rozměr 134x50mm, barva antracit grey <i>Například: LOMBARDO AGO PPLIQUE</i>	grey antracit	nástěnná	
V6	jezírko	NE	vestavné svítidlo do jezírka LED 37W/12V, IP68, nerez <i>Například: SIDE MINI TKF M4-37W</i>	nerez ALSI316		
V8	terasa 1np a 2NP	NE	nástěnné válcové hliníkové svítidlo 5W/3000K, vyzařovací úhel 250, IP66IK10, rozměr 134x50mm, barva antracit grey <i>Například: LOMBARDO AGO PPLIQUE</i>	Černá	nástěnná	
R	1)recepce + 2)venkovní nápis fasáda + 3)venkovní nápis vstup	NE	3D text s podsvětlením - dle rozměrového nákresu	Černá		
RJ		DALI, NORMALINK	Řídicí systém DALI-2 včetně instalace vizualizace a dotykového panelu			

S1	kaple	DMX	Hliníkový reflektor LED 18W/RGB, úzký úhel vyzařování 10°, IP66, DALI-RGB, průměr 210mm x délka 294mm, barva bílá	bílá		
S2	kaple	DALI	vestavný výklopný downlight LED 25W/3780lm, 4000K, optika 17/40/55°, výklopný úhel 85°, průměr 190mm x hloubka 131mm, barva bílá, DALI	bílá		
S3	kaple	TUNABLE WHITE	STRIP LED TUNABLE WHITE 24V IP20 80*80 LED 2835D/mt 13*13W/m 2300*2050lm 2700-6500K			
V	parkoviště	NE	hliníkové svítidlo pro veřejné osvětlení LED 27W, 3738lm, 4000K, IP66 IK08, asymetrická optika s vyzařovacím úhlem 45°, flicker free 4%, 7letá záruka	grey		