

SOUPIS STANDARDŮ	ÚČASTNÍK POTVRDÍ SPLNĚNÍ STANDARDU SPECIFIKACE
POŽADAVKY MA NEREZ NÁBYTEK - obecné parametry:	
<div>- standard provedení nerez nábytku (bloky, pohledové linky): HS</div> <div>- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tloušťka min. 1,0 až 3,0 mm v závislosti na druhu konstrukce</div> <div>- povrchová úprava jemným broušením zrnitost B320 + SB = kompletní výrobek</div> <div>- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50 mm</div> <div>- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm, při provedení nábytku na nerez sokl je police včetně lemu v=40 mm</div> <div>- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou, desky bloků vyztužené Al plechem</div> <div>- konstrukce vyztužené</div> <div>- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím</div> <div>- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí</div> <div>- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)</div> <div>- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm, při provedení na stavební sokl spodní strana nohou zavařená</div> <div>- u stolů navazujících na sebe budou desky bez přesahů, tak aby podnoží navazovalo těsně na sebe bez mezer</div> <div>- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu</div> <div>- rohy pracovních desek směřujících do uličky mají rádius R25</div> <div>- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou</div> <div>- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)</div> <div>- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez</div> <div>- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobít pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce</div> <div>- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny</div> <div>- vozíky: 4x kolečka o průměru min. 100 mm, z toho 2 brzděná, ochranné plastové nárazníky</div> <div>- výdejní linka: bezpečnostní skla u výdejních hyg. polic, soklové provedení stolů, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm</div> <div>- izolované vyhřívané zásobníky talířů: min. 2x spirála, kroucený přívodní kabel se zvýšenou odolností proti vytahání</div> <div>- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím</div> <div>- hygienické žlaby a podlahové vpusti: síla plechu min. 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení hydroizolace (pokud se provádí), vše v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159</div> <div>- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřní část zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy min. R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. profilovaného madla (ne montovaná madla!)</div> <div>- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis</div> <div>- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě a přizpůsobit nerez nábytek místním podmínkám jak rozměrově, tak např. přizpůsobením úhlů desek stolů v rohách zdí</div>	ANO
TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ – obecné parametry:	
<div>- vany v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích, zavařené do desky stolu</div> <div>- kontaktní vyhřívání topnými deskami pro optimálnější přenos tepla s nižší spotřebou el. energie (nejsou zde klasické topné spirály)</div> <div>- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedením, zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů</div> <div>- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu</div>	ANO
TOLERANCE - rozměrové, tvarové a el. příkonu	
Jednotlivé zařízení uvedené ve specifikaci gastrotechnologie mají předepsané vlastnosti, které se u skutečně dodávaných výrobků mohou lišit v mezích níže uvedených tolerancí:	
V případě rozměrových parametrů to může být o max. ± 15% udávaných vnějších rozměrů nebo objemu (s výjimkou prvků nutných přesně zabudovat - nerez nábytek) a o max. ± 20% udávané hmotnosti.	ANO
U příkonů elektrických strojů a zařízení mohou být tolerance ve výši ±15%.	ANO

Kolony podbarvené touto barvou DOPLNÍ DODAVATEL (ÚČASTNÍK)

Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády.

Součástí předmětu veřejné zakázky je u vybavení také zaškolení obsluhy a dodání návodů k obsluze v českém jazyce společně s technologiemi.